



# YAGOLIE EXCELLENT



## ТЕХНІЧНА КАРТА



Стійка олія з воском, яка призначена для захисту деревини в приміщеннях.

### Характеристики:

Унікальне безбарвне сатинове покриття, що поєднує в собі рослинні олії та віск природного походження. Завдяки цьому вдається отримати однорідний колір поверхні.

Створює міцне покриття, стійке до води, стирання, плям і проникнення бруду. Крім того, покриття не розшаровується, не тріскається і не лущиться, навіть при інтенсивному використанні. Продукт захищає деревину, дозволяючи їй вільно дихати. Поверхня приємна на дотик і проста в догляді.

Продукт легкий застосуванні (можливе повне затвердіння без необхідного полірування) та оновлення (можливо місцево).

Продукт також призначений для фарбування дерева в кольоровій системі, серед іншого - барвник Perkolín Furniture. Поєднується з алкідними оліями Koopmans.

### Особливості:

- Стійка до багатьох миючих засобів
- Легко полірується завдяки вмісту воску
- Легка у застосуванні
- Зручна у догляді
- Безпечна для людей, тварин і рослин (після затвердіння)
- Не містить біоцидів та консервантів
- Не містить формальдегіду
- Оксамитова поверхня з водовідштовхувальними властивостями
- Підкреслює природну красу деревини

### Застосування:

- Паркетна підлога
- Меблі (комоди, столи, шафи)
- Стільниці
- Вироби з дерева (всередині будівель)

**Кольорова гамма:** безбарвний.





# YAGOLIE EXCELLENT

## ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

**Методи нанесення:** нанесення вальцями, розпиленням, пензлем.

**Підготовка продукту / поверхні.**

**Використання:**

Дерев'яні поверхні, які слід покрити виробом, повинні бути сухими, належним чином відшліфованими та без пилу. Максимальна вологість деревини не повинна перевищувати 15%. Перед використанням, продукт потрібно добре перемішати. Оптимальні умови застосування - це температура повітря між 15-25°C, вологість повітря між 40-60%. Мінімальна температура використання 10°C. Рекоменується відкрити пори дерева щіткою, перед нанесенням першого шару. Це дозволить глибше проникнути олії в деревину та підкреслить її унікальну структуру.

**Варіанти застосування Yagolie Excellent:**

1 На необроблену поверхню нанесіть два шари продукту з інтервалом 6-8 годин. Приблизно через 5-10 хвилин після нанесення олії слід втерти чистою і сухою бавовняною тканиною або падом (механічно), роблячи кругові рухи. Між шарами деревину слід злегка відшліфувати шліфувальним папером P180 - P200 і видалити пил.

2 На попередньо забарвлену барвником поверхню, наприклад, Perkolin Furniture, нанесіть один тонкий шар олії та залиште на 5-10 хвилин. Після закінчення цього часу олію слід втирати вручну (бавовняною тканиною), залежно від можливостей механічно (машиною).

В обох випадках можна залишити виріб без полірування до повного затвердіння на поверхні деревини. Процес затвердіння залежить від типу використовуваного матеріалу і займає близько 24-48 годин. Повне затвердіння виробу займає від 7 до 14 днів (залежно від породи деревини), протягом цього часу рекомендується обережно застосовувати.

Догляд за поверхнею - промити водою, можливо з додаванням м'якого миючого засобу, що призначений для очищення поверхонь, оброблених олією для дерева (рекомендується використання продукту P.K. CLEANER NS 90). Не мийте підлоги з допомогою щітки.

Ремонт поверхні - після очищення нанесіть один

шар олії (можливе місцеве оновлення).

Рекоменується раз на рік оглядати поверхню, покриту виробом і оновити її у разі потреби. Якщо є сумніви, зверніться до технічного консультанта.

## ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

**Склад/Запах:**

Рослинні олії та віск природного походження

**Питома вага при 20 °C:**

приблизно 0,89 кг/л

**Час висихання:** приблизно через 6-8 годин, у добре провітрюваних приміщеннях. Час висихання / наступний шар залежить від виду та типу деревини та умов нанесення.

**Можливість нанесення наступного шару:**

приблизно через 6-8 годин

**Ступінь блиску:** атласний матовий

**Сухий залишок:** при бл. 50% відносно об'єму

**Розхід:** 30 м<sup>2</sup> / 1 л, сильно залежить від виду та типу деревини та способу застосування

## ДАНІ ВИРОБНИЦТВА

**Рекомендації:**

Продукт готовий до використання.

Не додавати сторонні інгредієнти.

Не застосовувати нижче 10 °C і вище 25 °C та відносній вологості повітря вище 85%.

Інструменти можна очищати за допомогою розріджувача Nelf Professioneel Verdunner 3210 або бензином.

**Запобіжні заходи:**

Захист шкіри - надягайте захисні рукавички.

Захист обличчя - при необхідності використовуйте захисні окуляри.

**Увага ! Не залишайте тканину чи папір, забруднені цим продуктом без нагляду, оскільки при висиханні існує небезпека самозаймання. Відпрацьоване ганчір'я, папір і т.п. помістіть у ємність з водою.**

**Термін придатності:**

Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в сухому та прохолодному приміщенні при температурі вище 5 °C.

Термін придатності зазначено на упаковці (місяць / рік).

**Упаковка:** 1 л

