


Since 1885

Koopmans
PAINTS

YAGOLIE PARKIET




ТЕХНІЧНА КАРТА



YAGOLIE PARKIET - натуральна, стійка олія для дерев'яної підлоги, на основі лляної та тунгової олій з високим сухим залишком понад 70%.

Характеристики:

Продукт добре просочує деревну поверхню, захищаючи її від плям і бруду, запобігає пересиханню і підкреслює природну красу дерева. Підлога та паркет з листяних порід оздоблені маслом, легко миються та легко поновлюються, навіть при інтенсивному використанні. Продукт ідеально поєднується акриловими та алкідними лаками лінійки NElf / Koopmans.



Особливості:

- Живить і постійно захищає
- Проста в застосуванні
- Зручний догляд за поверхнею
- Оксамитовий вигляд поверхні з гідрофобними властивостями
- Екологічно чиста
- Підкреслює природну красу дерева

Застосування:

- Старі та нові підлоги з твердих порід дерева
- Для європейських та екзотичних порід деревини



Кольорова гамма:

- безбарвний
- 6 прозорих кольорів



Since 1885

Koopmans
PAINTS

YAGOLIE PARKIET

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Методи нанесення: шпатель / валик з мікрволокна / пензлик / бавовняна тканина

Підготовка продукту / поверхні.

Використання:

Дерев'яні поверхні, які слід покрити виробом, повинні бути сухими та чистими. Максимальна вологість деревини не повинна перевищувати 15%. Перед використанням, продукт добре перемішайте і перевірте колір. Оптимальні умови застосування - це температура повітря між 15-25°C, вологість повітря між 40-60%. Мінімальна температура використання 10°C. Рекомендується відкрити пори дерева щіткою, перед нанесенням першого шару. Це дозволить глибше проникнути олії в деревину та підкреслюють її унікальну структуру.

Продукт YAGOLIE PARQUET наноситься тонким рівномірним шаром за допомогою паркетного шпателя, валика з мікрволокна, пензлика або бавовняної тканини. Приблизно через 15 хвилин після нанесення олію слід втерти чистою і сухою тканиною, круговими рухами або спеціальними падами - механічно.

Час сушки приблизно на 24 години. Якщо після нанесення першого шару олії поверхня шорстка на дотик, її слід легенько перешліфувати шліфувальним папером P-180-220. Другий шар олії наноситься так само, як і перший з послідовним втиранням.

Через 24 години рекомендується нанести на поверхню, захисний віск YAGWAX з асортименту Koopmans. Віск належить покласти по поверхню пензлем або м'якою тканиною і через максимум 10-15 хвилин розполірувати падом або бавовняною тканиною. Підлога, покрита таким чином, може використовуватися приблизно через 24 години. Повне затвердіння виробів YAGOLIE PARQUET і YAGWAX триває від 7 до 14 днів (залежно від породи деревини), протягом цього часу рекомендується з обережністю експлуатувати паркет чи підлогу.

Догляд за поверхнями, покритими YAGOLIE PARQUET та захисним воском YAGWAX - промийте водою з додаванням м'якого миючого засобу призначеного для очищення поверхонь, захищених оліями для дерева (рекомендується використання P.K. CLEANER NS 90). Не мийте підлоги з допомогою щітки. Дерев'яні підлоги, які потребують оновлення і раніше не були захищені воском можна поновити після очищення, застосувавши один шар олії. Для поверхонь,

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław
tel.: 71 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
www.koopmans.pl

додатково захищених воском спочатку його потрібно відшліфувати, очистити, а потім нанести шар олії і один шар захисного воску. Рекомендується раз на рік оглядати поверхню, покриту виробом і оновити її у разі потреби.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Склад/Запах: композиція з лляної і тунгової олії

Питома вага при 20 °C:

приблизно 1,02 кг/л

Температура затвердіння: робочий розчин твердне при температурі приблизно - 4 °C

Час висихання: при 20°C і вологості RH 65% пилосухість, приблизно через 8 годин, сухий на дотик через 20 годин. Час висихання / нанесення наступного покриття залежить від виду та типу деревини. Також від умов фарбування.

Можливість нанесення наступного

шару: приблизно через 24 годин

Ступінь блиску: шовковисто матовий

Розхід: 20-25 м² / 1 л, сильно залежить від виду та типу деревини та способу застосування

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА

Рекомендації:

Розведення не рекомендується. Не додавати сторонні інгредієнти. Не застосовувати нижче 10 °C і вище 25 °C та відносній вологості повітря вище 85%. Не фарбуйте у вологих умовах (дощ, туман, сніг), також у спекотну погоду та сильний вітер. Від умов фарбування залежить час висихання продуктового шару та властивості отриманого покриття. Інструменти очищуються водою.

Запобіжні заходи:

Захист шкіри - надягайте захисні рукавички.

Захист обличчя - при необхідності використовуйте захисні окуляри та захисну маску чи респіратор.

Увага ! Не залишайте тканину чи папір, забруднені цим продуктом без нагляду, оскільки при висиханні існує небезпека самозаймання. Відпрацьоване ганчір'я, папір і т.п. помістіть у ємність з водою.

Термін придатності:

Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні при температурі вище 5 °C. Термін придатності зазначено на упаковці (місяць / рік).

Упаковка: 1 л / 2,5 л / 5 л.

